

Шприцевый дозатор Д01 «АКСИОН»

Для введения лекарственных средств с постоянной низкой скоростью в течении продолжительного времени. Применяется в условиях автомобилей скорой медицинской помощи и стационаров.



**ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ
ДОЗИРОВАНИЯ**

**УДОБСТВО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

- малый вес
- компактный размер
- возможность крепления на струбцину

**ИНТУИТИВНО
ПОНЯТНОЕ МЕНЮ**

**ВИЗУАЛЬНЫЕ
И ЗВУКОВЫЕ
СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ**

**РЕГУЛИРУЕМЫЙ ДИАПАЗОН
СКОРОСТИ ВВЕДЕНИЯ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ**

**УНИВЕРСАЛЬНОЕ
ПИТАНИЕ**

- от сети переменного тока
- от сети постоянного тока
- от аккумуляторной батареи



5 часов

время непрерывной работы от аккумулятора



100 часов

высокая продолжительность инфузии



широкий регулируемый диапазон скоростей введения лекарственных средств

- 5 режимов инфузии: режим с фиксированной скоростью, режим по времени, режим по дозировке и весу пациента, режим болюсной инфузии, режим «открытая вена»
- Совместимость со всеми шприцами иностранного и российского производства объемом 5, 10, 20, 30, 50 мл
- Библиотека лекарственных препаратов (25 наименований)
- Возможность автоматической и ручной блокировки клавиш
- Подключение к управляющей станции или ПК через USB-разъем



Характеристики	Параметры
Основные	
Режим работы	по скорости инфузии, по времени инфузии, по весу пациента
Выбор языка интерфейса	русский / английский
Дискретность задаваемой скорости	0,1 мл/час
Отклонение скорости инфузии	не более 2%
Устанавливаемые уровни акклюзии	низкий, средний, высокий
Диапазон задаваемой скорости KVO	0,1 – 5 мл/час
Остаточный объем лекарственных средств	не более 5 %
Суммарный объем введенных лекарственных средств	0,1 – 99999 мл
Дополнительные функции	
Функция скорости болюса	наличие опции
Режим открытая вена	наличие опции
Функция блокировки клавиатуры	наличие опции
Автоматическое определение номинальной вместимости шприца	наличие опции
Ошибка установки шприца	наличие звуковой опции
Закупорка в инфузной трубке	наличие звуковой опции
Окончание инфузии	наличие звуковой опции
Приближение окончания инфузии	наличие звуковой опции
Низкий заряд аккумуляторной батареи	наличие звуковой опции
Дисплей	
Тип	цветной TFT-LCD дисплей
Разрешение	320x240 пикселей
Диагональ	2,8"
Питание	
Время работы батареи	не менее 5 часов
Источник переменного тока	220±22 В, 50 Гц
Источник постоянного тока	12 В, 2 А
Размеры	
Габариты (ДхШхВ), без учета струбины	240x200x80 мм
Масса	не более 2 кг

Комплектация:

- блок функциональный
- шнур питания
- кабель питания 1,8 м
- струбина
- руководство по эксплуатации

