

## Отсасыватель медицинский хирургический

### ОМХ-5/80-01 «АКСИОН»

Предназначен для удаления жидкого биологического материала (крови, слизи, гноя, частиц иных тканей), воздуха и газов из ран и полостей при проведении хирургических операций. Применяется в операционных отделениях медицинских учреждениях.



## УДОБСТВО И НАГЛЯДНОСТЬ

## ПРОСТАЯ РЕГУЛИРОВКА РАЗРЕЖЕНИЯ

- управления с индикацией уровня вакуума

## ПЛАСТИКОВЫЕ ПЕРЕХОДНИКИ

## МИКРОФИЛЬТРАЦИОННАЯ МЕМБРАНА

- защита от попадания продуктов отсасывания

## ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

## ПРОСТОТА СТЕРИЛИЗАЦИИ

## ПЛАСТИКОВЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ

- общий объем 4 литра
- небьющиеся
- с мерными отсеками



**5 лет**  
длительный  
срок службы



**7 ч**  
продолжительность  
непрерывной работы



**15 л**  
воздуха  
за минуту

- Регулировка разрежения на панели управления с индикацией уровня вакуума
- Простота соединительных трубок, в том числе автоклавируемые
- Двухступенчатая защита от перелива: 1 ступень – поплавковое запорное устройство в банке-сборнике, 2 ступень – банка-ловушка
- 2 модификации – переносная и передвижная (имеет стойку с четырьмя обрезиненными поворотными самоориентирующимися колесами с тормозной системой)



Характеристики	Параметры
<b>Основные</b>	
Режим работы	продолжительный
Емкость контейнеров-сборников	2x2 л
Устанавливаемое разрежение	от -5 до -80 кПа
Производительность по воздуху	не менее 15 л/мин
Длина трубки для связи с пациентом	не менее 2 м
Низкий уровень шума	не более 65 дБ
<b>Питание</b>	
Питание от сети переменного тока	220 ± 22 В / 50 Гц
Потребляемая мощность	не более 100 ВА
Продолжительность непрерывной работы	7 часов с последующим перерывом 1 час
<b>Размеры</b>	
Блок управления	260x230x280 мм
Стойка	480x530x740 мм
Масса со стойкой	не более 20 кг

#### Комплектация:

- блок управления
- фильтр
- банка для сбора экссудата (2 шт)
- стойка
- банка -ловушка
- трубка соединительная 8,0x2,0 (100±5) мм
- трубка соединительная 8,0x2,0 (400±5) мм
- трубка соединительная 10,0x2,0 (400±5) мм
- трубка соединительная 8,0x2,0 (600±5) мм
- трубка соединительная 8,0x2,0 (20000±5) мм
- емкость для инструмента
- шнур-соединитель ПВС-АП
- крепежи
- мембрана микрофильтрационная (20 шт)
- вставка плавкая (2 шт)
- переходник

