

Дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-10 «АКСИОН»

Применяется для электроимпульсной терапии нарушений сердечного ритма. Используется в медицинских стационарах, кардиологических диспансерах, для оснащения бригад скорой и неотложной медицинской помощи.



УДОБСТВО И НАГЛЯДНОСТЬ

- лаконичная панель управления
- ЖК дисплей

БЫСТРАЯ ГОТОВНОСТЬ К РАБОТЕ

- набор энергии 200 Дж - за 6 секунд
- набор энергии 360 Дж - за 10 секунд

ВСТРОЕННЫЙ ТЕРМОПРИНТЕР

ГОЛОСОВЫЕ И ВИЗУАЛЬНЫЕ ПОДСКАЗКИ

РАЗЛИЧНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

- от сети переменного тока
- от сети постоянного тока
- от аккумуляторной батареи



100 Дж
начальный уровень
энергии взрослого
режима



40 разрядов
минимальное
количество
для энергии 360 Дж



3 сек
готовность
рабочего режима

- Блокировка выдачи энергии при сопротивлении тела пациента менее 12 Ом и более 200 Ом
- Синхронный и асинхронный режим работы
- Автоматическая стабилизация выходных параметров импульса в зависимости от сопротивления грудной клетки пациента в диапазоне от 25 до 200 Ом
- Зарядное устройство для двух аккумуляторных батарей



Характеристики	Параметры
Основные	
Тип импульса	бифазный, трапецеидальной формы
Уровень энергии для взрослых, Дж	5/10/25/50/75/100/150/200/250/300/360 дополнительная операция набора энергии свыше 200
Уровень энергии для детей, Дж	5/10/25/50/75/100/150 блокировка выдачи энергии более 150
Время набора энергии 200 Дж / 360 Дж	6 секунд / 10 секунд
Время удержания набранной энергии	30 секунд
Количество разрядов 200 Дж / 360 Дж	не менее 70 / 40
ЭКГ	
Канал приема ЭКГ	электроды дефибрилляции отдельный электрокардиографический кабель
Чувствительность канала ЭКГ	5, 10, 20 мм/мВ
Диапазон измерения ЧСС	от 30 до 300 уд/мин.
Монитор	
Тип	ЖК дисплей
Разрешение	320x240 пикселей
Диагональ	5,7 "
Питание	
Аккумуляторная батарея NiCd	14,4 В / 1,9 мА/ч
От сети постоянного тока	12-18 В
От сети переменного тока	190-250 В частотой 50 / 60 Гц
Мониторинг от сменного аккумулятора	не менее 3 часов
Время непрерывной работы от сети переменного тока	не менее 168 часов
Время заряда батареи	не более 4 часов
Принтер	
Скорость печати	12,5; 25; 50 мм/с
Ширина термобумаги	58 мм
Размеры	
Габариты (ШxВxГ)	380x175x280 мм
Масса	не более 6 кг

Комплектация:

- блок дефибриллятора-монитора
- устройство зарядное
- преобразователь сетевой
- лента регистрационная бумажная
- блок аккумуляторной батареи
- футляр для переноски
- руководство по эксплуатации

